

Guttaband těsnící páska pod kontralatě, butyl

Popis : Těsnící páska na bázi butylkaučuku se silikonizovaným krycím filmem na papírovém nosiči o šíři 5 cm, který zároveň tvorí separační vrstvu v návinu. Páska se přilepí na fólii nad krokví v místě, kde budou následně přibity kontralatě. Těsnící páska je též vhodná pro oboustranné slepování, zejména fóliových materiálů.

Rozměr : 1mm x 50mm x 15m



Vlastnosti :

- dobrá přilnavost k široké škále podkladů
- měkčí složení zajišťuje výbornou přizpůsobivost
- vysoká přídržnost
- zůstává flexibilní během celé své životnosti
- jednoduché a přesné použití s minimem odpadu
- s vhodnými komponenty lze dosáhnout až třídy těsnosti 2 DHV

Použití :

- pro utěšňování fólií pod kontralatěmi
- pro oboustranné slepování fólií
- pro slepování klempířských prvků

Skladovatelnost :

- 24 měsíců při skladování na plocho v originálním balení v chladu a suchu.

Aplikace :

- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a volných nečistot. Páska se nalepí na fólii nad krokví v místě, kde budou kontralatě přibity hřebíky nebo vruty. Papírový nosič není potřeba snímat. Také se využívá na zakrytí spon, jimiž byla fólie pomocně připevněna ke krokvím.

